

# ZCKE235

limit switch head ZCKE - steel roller lever plunger  
- +120 °C



## Principal

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits        | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom de gamme             | Format standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fonction produit         | Tête d'interrupteur de position                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom abrégé de l'appareil | ZCKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de tête             | Tête de piston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Accessoires associés     | XCKJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corps à associer         | ZCKJD31H29<br>ZCKJD35H29<br>ZCKJ4H7<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJ2<br>ZCKJ6H29<br>ZCKJD35H7<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJD35<br>ZCKJ1<br>ZCKJ4<br>ZCKJD37<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJD37H29<br>ZCKJD39H7<br>ZCKJ5H7<br>ZCKJ6<br>ZCKJ5<br>ZCKJ4H29<br>ZCKJ7H29<br>ZCKJ5H29<br>ZCKJD31<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ21H7<br>ZCKJ8<br>ZCKJ41H7<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ8H7<br>ZCKJD37H7 |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ6H7  
 ZCKJD39H29  
 ZCKJ7  
 ZCKJ1H7  
 ZCKJ7H7  
 ZCKJ21H29  
 ZCKJ2H29  
 ZCKJ11  
 ZCKJ41  
 ZCKJ41H29  
 ZCKJ9H29  
 ZCKJ11H7  
 ZCKJ21  
 ZCKJD39  
 ZCKJ9  
 ZCKJ8H29

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Mouvement tête de commande | Linéaire                                        |
| Type d'unité de commande   | Poussoir levier à galet rappel de ressort métal |
| Type d'approche            | Lateral approach, 1 direction                   |

### Complémentaire

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive  | Avec          |
| Poids               | 0,195 kg      |
| Matière de la tête  | Métal         |

### Environnement

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Température de fonctionnement         | 10...120 °C        |
| Température ambiante pour le stockage | 10...120 °C        |
| Caractéristique d'environnement       | Température élevée |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 192 g    |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,6 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,7 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,7 cm   |
| Type d'emballage 2             | S01      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 14       |
| Poids de l'emballage 2         | 2,875 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 15 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |

### Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|