



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M8, 3 broches
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Raccordement de câbles	Clip "vampire" / taille de fils <0,25 mm ² / capacité de serrage 5 mm

Complémentaire

Type de presse-étoupe	M9,5
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V AC 75 V DC
[In] courant nominal	4 A
Matière du boîtier	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Résistance de contact	10000 μΩ
Poids	0,01 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Température de fonctionnement	-25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	14 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	2,8 cm

Longueur de l'emballage 1	12,2 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	966 g
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------