

Fiche produit

Caractéristique

XESD1291

bloc de contact à rappel - 2 F + 1 OF -
montage frontal, entre-axe 40 mm



Principale

gamme de produits	Harmony XAC
fonction produit	bloc de contacts
nom de composant	XESD
type de circuit	circuit de puissance
application du bloc de contact	2 vitesses
type du bloc de contact	double
type d'unité de commande	2 rappels
accessoires associés	XACB
verrouillage mécanique	avec interverrouillage mécanique
description des contacts	2 "F" + 1 "OF"
description des pôles	bipolaire
montage du bloc	montage avant
fonctionnement des contacts	à action brusque échelonné

Complémentaires

mode de raccordement	borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: 1 x 2,5mm ² avec ou sans embout borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: 2 x 1,5 mm ² avec ou sans embout
entraxe fixation horizontale	40 mm
durée de vie mécanique	1000000 cycle 500000 cycle
[I _{th}] courant thermique d'emploi sous enveloppe	12 A
[U _i] tension assignée d'isolement	600 V conformément à CSA
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60947-1
effort d'actionnement	17 N
protection contre les courts-circuits	<= 10 A fusible de protection par cartouche fusible type aM
puissance assignée d'emploi en W	2200 W AC-3à 240 V conformément à IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4à 400 V conformément à IEC 60947-3 appendix A
puissance nominale en hp	2 hpà 240 V, CSA certifié 3 hpà 600 V, CSA certifié 5 hpà 400 V, CSA certifié
durée de vie électrique	300000 cycle AC-3, 2200 Wà 240 V, cadence de fonctionnement = 10 cyc/mn, facteur de charge = 0.4 conformément à IEC 60947-3 appendix A

	300000 cycle AC-3, 2200 W à 400 V, cadence de fonctionnement = 10 cyc/mn, facteur de charge = 0.4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-4, 2200 W à 240 V, cadence de fonctionnement = 10 cyc/mn, facteur de charge = 0.4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-4, 2200 W à 400 V, cadence de fonctionnement = 10 cyc/mn, facteur de charge = 0.4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 500000 cycle AC-3, 1500 W à 240 V, cadence de fonctionnement = 10 cyc/mn, facteur de charge = 0.4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 500000 cycle AC-4, 1500 W à 240 V, cadence de fonctionnement = 10 cyc/mn, facteur de charge = 0.4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 800000 cycle AC-3, 1500 W à 400 V, cadence de fonctionnement = 10 cyc/mn, facteur de charge = 0.4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 800000 cycle AC-4, 1500 W à 400 V, cadence de fonctionnement = 10 cyc/mn, facteur de charge = 0.4 conformément à IEC 60947-3 appendix A
description des bornes ISO n°1	(13-14)NO (23-24)NO (51-52-54)OC B
description des bornes ISO n°2	(33-34)NO (43-44)NO (61-62-64)OC B
identification connecteurs	(11-12)NC (13-14)NO
poids	0.19 kg

Environnement

normes	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
tenue aux vibrations	15 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à IEC 60068-2-27
classe de protection contre les chocs électriques	classe II conformément à IEC 61140

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------