



Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Power Rating	100 VA
Primary Voltage	240 x 480 V
Secondary Voltage	24 V
Type	TF

Complémentaire

Number of Phases	Monophasé
Power Rating	100 VA
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V: 24 V
Type de fusible	10,3 x 38 mm CC fusible in supérieur
Élévation de température	55 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Fingersafe Cover Compatibility	FSC1

Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL
Enclosure Type	Not rated (open device)
Température d'isolation	105 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,023 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,716 cm
Largeur de l'emballage 1	16,002 cm

Longueur de l'emballage 1	18,288 cm
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui