




Principal

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XC2J
Levier à associer	ZC2JY12 ZC2JY51 ZC2JY31 ZC2JY91 ZC2JY13 ZC2JY11 ZC2JY81
Corps à associer	ZC2JC15 ZC2JC25
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	De gauche et de droite CW et CCW
Ouverture positive	Sans
Poids	0,21 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
-------------------------------	-------------

Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	231 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	16
Poids de l'emballage 2	3,921 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------