


Fiche produit

Caractéristique

ZB4BZ1015

Harmony XB4 - corps de bouton - 1F -
raccordement bornes ressort



Principales

Gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	Corps à contact complet
nom de l'appareil	ZB4
matière de l'embase de fixation	Zamak
vente par quantité indivisible	1
type de tête	Standard
description des contacts	1 "F"
fonctionnement des contacts	À action dépendante
type du bloc de contact	Unique
composition de l'appareil	Corps Collier de fixation
mode de raccordement	Bornes à ressort

Complémentaires

largeur hors tout CAO	30 mm
hauteur hors tout CAO	47 mm
profondeur hors tout CAO	37 mm
description des bornes ISO n°1	(13-14)NO
poids	0,053 kg
utilisation des contacts	Contacts standards
ouverture positive	Sans ouverture positive
course d'actionnement	2,6 mm (état électrique modifié par "F")
force d'actionnement maxi	2,3 N (état électrique modifié par "F")
couple de fonctionnement	0,05 N.m (état électrique modifié par "F")
durée de vie mécanique	5000000 cycle
matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
durée de vie électrique	10000000 cycle
personnalisable	No
code de comptabilité	ZB4

Environnement

traitement de protection	TH
--------------------------	----

température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement maximale	-40...70 °C
degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27