

## TradeSelect, lame droite, prise simple, crochet d'horloge, inviolable, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, plaque blanche

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [RR201CHWTR](#)

TradeSelect, lame droite, prise simple, crochet d'horloge, inviolable, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, plaque blanche.



### Caractéristiques

- Suspension d'horloge inviolable/Réceptacle encastré
- - Vis à tête fendue/Phillips/Robertson à entraînement multiple
- Répertoire UL

### Général

Numéro de catalogue	RR201CHWTR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Usage spécial
Style	Suspension d'horloge / Réceptacles encastrés
Type	Réceptacle unique
CUP	883778302220

### Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis câblées à l'arrière et sur le côté
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #10 AWG

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	5-15R

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2800

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - RR201CHWTR AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_RR201CHTR\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2131\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK Z-18 Catalog Page](#)  
[Spécifications - RR201CHWTR](#)  
[Spécifications - WIRING\\_RR201CHWTR\\_spec](#)  
[Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles](#)  
[Vidéo - Tradeselect Devices](#)



Une marque Hubbell