

Fiche produit

Caractéristique

ZCKE055

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. -
sans levier attaque à dr.et ga. - +120°C



Principales

gamme de produits	OsiSense XC
nom de gamme	format standard
fonction produit	tête d'interrupteur de position
nom abrégé de l'appareil	ZCKE
type de tête	tête rotative
accessoires associés	XCKJ
levier à associer	ZCKY11 ZCKY13 ZCKY14 ZCKY41 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY59 ZCKY81 ZCKY91
corps à associer	ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJ404 ZCKJ404H29 ZCKJ404H7 ZCKJ41 ZCKJ4104 ZCKJ4104H29 ZCKJ4104H7 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJ4H29 ZCKJ4H7 ZCKJ5 ZCKJ5H29

	ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ7H7 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD35 ZCKJD35H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJD37H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJD39H7
mouvement tête de commande	tournant
type d'unité de commande	sans levier rappel de ressort
type d'approche	approche latérale 1 ou 2 sens programmables

Complémentaires

mouvement d'attaque	de gauche et/ou droite CW et/ou CCW
ouverture positive	avec
poids	0,165 kg
matière de la tête	métal

Environnement

température de fonctionnement	10...120 °C
température ambiante pour le stockage	10...120 °C
caractéristique d'environnement	température élevée

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	se conformer - depuis 0904 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques