



Principal

Gamme de produits	Harmony XB5
Fonction produit	Module afficheur
Afficheur digital	4 digit(s) - 14 mm

Complémentaire

Type d'affichage	DEL 7 segments
Couleur d'affichage	Vert
Display projection	-999...9999
Précision	+/- 0.15 % of the measuring range
Type de sortie statique	2 x power MOSFET
Tension de sortie TOR	30 V DC
Courant de sortie TOR	0.5 A
Luminosité	Fixé
Plage entrées analogiques	4...20 mA DC
Chute de tension maximale	6 V
Dérive en température	50 ppm/°C
Diamètre de fixation	22,5 mm
Mode de raccordement	Bornes à ressort, 1 x 0,2...1 mm ² (AWG 24...AWG 17)
Matière du boîtier	Plastique
Tenue à la flamme	UL94-V1
Couple de serrage	1,3 N.m 11,5 livres par pouce
Largeur	51,5 mm
Hauteur	29,5 mm
Profondeur	78,2 mm
Poids	0,032 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
-------------------------------	-------------

Température ambiante pour le stockage	-20...85 °C
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529 (face avant)
Normes	EN 61326-1

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	32,000 g
Hauteur de l'emballage 1	2,850 cm
Largeur de l'emballage 1	5,050 cm
Longueur de l'emballage 1	6,600 cm