

Fiche produit

Caractéristique

XF9D651

inter fin de course de transl - remise à
zéro manu - 4P - 130/65A - schéma 2/
3P



Principal

gamme de produits	XR et XF
fonction produit	interrupteurs de surcourse
nom abrégé de l'appareil	#N/A
type de circuit	circuit de puissance
application spécifique du produit	sécurité de l'équipement de levage
matière	alliage d'aluminium (boîtier)
type d'unité de commande	verrouillage manuel, bloqué par un appareil verrouillable
nombre de pôles	4
[Ie] courant assigné d'emploi	, Ie = 130 A) Schéma bipolaire AC-3, Ie = 65 A) Schéma tripolaire

Complémentaire

remise à zéro	réinitialisation manuelle
mouvement d'attaque	accès horizontal
course angulaire maximale	75 °
description des contacts	sans bloc de contact auxiliaire
fonctionnement des contacts	à action brusque
[Ith] courant thermique d'emploi sous enveloppe	160 A à ≤ 40 °C Schéma bipolaire 80 A à ≤ 40 °C Schéma tripolaire
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V conformément à IEC 158-1 500 V conformément à IEC 947-4 500 V conformément à VDE 0110 gr C 600 V conformément à CSA C22.2 No 14
pouvoir assigné de coupure	1000 kA à 500 V Schéma bipolaire conformément à IEC 158-1 630 kA à 660 V Schéma bipolaire conformément à IEC 158-1
section de câble	1 souple câble 2.5...16 mm² avec embout de câble 1 souple câble 2.5...25 mm² sans embout de câble 1 rigide câble 2.5...25 mm² sans embout de câble 2 souple câble 2.5...16 mm² sans embout de câble 2 souple câble 2.5...6 mm² avec embout de câble 2 rigide câble 4...16 mm² sans embout de câble
entrée de câble	3 entrées filetées pour presse-étoupe n° 29
poids	25.5 kg

Environnement

normes	IEC 158-1 IEC 947-1 IEC 947-4 NF C 63-110 VDE 0660
certifications du produit	CSA
traitement de protection	TC
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
degré de protection IP	IP54 conformément à EN/IEC 60529

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Sera conforme sur 4Q2014

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------