

Fiche produit

Caractéristique

XVUC44

Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - clignotant - 24VDC - rouge



Principales

gamme de produits	Harmony XVU
fonction produit	colonne lumineuse modulaire
type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
diamètre de fixation	60 mm
nom de composant	XVU
source lumineuse	LED rouge
fonction de l'appareil	automobile machines outils machine d'emballage

Complémentaires

type de signalisation	clignotant
variante de construction	montage du client, jusqu'à 5 unités jusqu'à 4 éléments sonores
matière	PC (polycarbonate) V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94 PC (polycarbonate) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC
puissance dissipée en W	<= 0,9 W
type de signalisation	clignotement
longueur	50 mm
poids	0,064 kg

Environnement

certifications du produit	CE CSA RoHS UL
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
degré de protection IP	IP65):
température de fonctionnement	-25...50 °C
tenue aux vibrations	2 gn

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	se conformer - depuis 1604 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Available