

Fiche produit

Caractéristique

9007CT54

LIMIT SWITCH RECEPTACLE C +OPTIONS



Principale

gamme de produits	9007
nom de gamme	heavy duty
fonction produit	limit switch base
nom abrégé de l'appareil	9007C
type de carter	standard plug-in
accessoires associés	9007C
raccordement électrique	borniers à vis-étrier (AWG 22...AWG 12), 1...2
entrée de câble	1 entry for 1/2" - 14 NPT conformément à ANSI B1.20.1
température de fonctionnement	-20...185 °F pour standard
caractéristique d'environnement	standard
vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

tête à associer	9007C
élément connexion associé	9007CO54
matière du corps	zinc
fonction disponible	-
durée de vie mécanique	10000000 cycle
largeur	1.55 po
hauteur	3.14 in
profondeur	0.9 po
poids	0.7 lb(US)

Environnement

tenue aux chocs mécaniques	60 gn (durée = 9 ms) conformément à IEC 60068-2-27
tenue aux vibrations	25 gn (f = 10...150 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 conformément à NEMA type 250 NEMA 2 conformément à NEMA type 250 NEMA 4 conformément à NEMA type 250 NEMA 6 conformément à NEMA type 250 NEMA 6P conformément à NEMA type 250 NEMA 12 conformément à NEMA type 250 NEMA 13 conformément à NEMA type 250
degré de protection IP	IP67 conformément à IEC 60529

classe de protection contre les chocs électriques	class 0 conformément à IEC 61140
température ambiante pour le stockage	-20...185 °F
traitement de protection	epoxy powder coat

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Sera conforme sur 3Q2014
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------