

**HUBBELL**  
Wiring Device-Kellems

**Dispositifs étanches, prise Twist-Lock® avec couvercle relevable, 30A, 3 phases 600V AC, 3 pôles, 4 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L17-30R, jaune**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL69W77](#)

Dispositifs étanches, prise Twist-Lock® avec couvercle relevable, 30A, 3 phases 600V AC, 3 pôles, 4 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L17-30R, jaune.



Caractéristiques

- Couvercle, plaque de recouvrement et corps du réceptacle en PBT résistant aux chocs
- Joint en élastomère thermoplastique
- Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Classé pour l'interruption de courant selon UL498
- Électrique - Tension diélectrique - 2500V AC
- Électricité - Tension de service maximale - Comme indiqué
- Électrique - Élévation de température - 30°C max. selon UL498 au courant nominal
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
- Environnement - Résistance à l'humidité - répertorié UL 4, 4X, 12, 6, 6P
- Environnemental - Températures de fonctionnement - -40°C (sans impact) à +60°C en continu

Général

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue     | HBL69W77                                                                |
| Couleur                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jaune</li><li>• Jaune</li></ul> |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant                                                  |
| Type d'article          | Prise étanche Twist-Lock® 30A                                           |
| Nombre de pôles         | 3 pôles                                                                 |
| Type                    |                                                                         |
| CUP                     | 783585433301                                                            |

Dimensions

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Dimensions | 4.56 in x 3.10 in x 2.92 in |
| Hauteur    | 2.92 in                     |
| Longueur   | 4.56 in                     |
| Largeur    | 3,1 pouces                  |

Caractéristiques électriques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Intensité nominale           | 30 A    |
| Courant / Intensité nominale | 30 A    |
| Tension Rating               | 600 VAC |
| Tension nominale Description | 600 VAC |

Chef d'orchestre

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nombre de fils | 4 fils          |
| Wire Size      | #18 AWG à 8 AWG |

Certifications et conformité

|                                         |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme(s) industrielle(s)                | <ul style="list-style-type: none"><li>• IP69K en utilisation</li><li>• Conforme aux normes NEMA WD-1, WD-6 et ANSI</li></ul> |
| Nema Rating                             | L17-30R                                                                                                                      |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM                                                                                                                           |

Logistique

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 5 |
|---------------------|---|

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL69W77 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_HBL69W\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Watertight Wiring Devices](#)
- [Manuels d'installation - WIRING\\_PD2658\\_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK C-7 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring HBL69W77 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBL69W77](#)
- [Vidéo - Watertight Products](#)



Une marque Hubbell