



Principal

Fonction produit	Contrôleur de frein de maintien
Compatibilité de gamme	Lexium 28 Lexium 05
Support de montage	55 mm rail DIN symétrique
Power supply voltage	24 V
Type de circuit d'alimentation	DC

Complémentaire

Power supply voltage limits	19,2...30 V
Courant en entrée	0,5 A + courant nominal de freinage
Maximum power consumption	50 W
Tension de sortie	17...19 V DC 23...25 V DC avant réduction de puissance
Maximum braking current	1,6 A
Time before voltage reduction	1000 ms
Poids	0,6 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
-----------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	289 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
------------------	-------------------

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------