

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, L1-15R, borne à vis, noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL7506C](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur Insulgrip® femelle, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, NEMA L1-15R, borne à vis, nylon noir et blanc.

Caractéristiques

- Le boîtier en nylon nervuré offre une prise sûre, résistante aux chocs et aux produits chimiques.
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.
- L'insert VARI-SIZE intégré s'adapte à une large gamme de diamètres de cordons.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #18 AWG - #10 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.



Général

Numéro de catalogue	HBL7506C
Couleur	
Gamme de cordons	0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur Insulgrip® 15A sans mise à la terre
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	
CUP	783585177908

Dimensions

Dimensions	1.53 in x 1.53 in x 2.78 in
Taille de l'affichage	Standard
Hauteur	2,78 pouces
Longueur	1.53 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.53 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,220 - 0,720 in
Nombre de fils	2 fils
Wire Size	#18 AWG à 10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon CSA C22.2 No. 42 • Fed. Spec W-C-596 • Homologué selon UL 498
Nema Rating	L6-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	3600

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [HBL7506C AutoCAD Drawing](#)
- Dessins de vente - [WDK_HBL7506C_DRAWING_PDF](#)
- Garantie - [Industrial & Commercial Products](#)
- Manuels d'installation - [WIRING_PD1265_INSTALLINST](#)
- Page du catalogue - [WDK B-11 Catalog Page](#)
- Spécifications - [HBL7506C](#)
- Spécifications - [Wiring HBL7506C Specification Sheet](#)
- Spécifications - [HBL7506C](#)
- Vidéo - [Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
- Vidéo - [Twist-Lock Devices](#)



Une marque Hubbell