



Principal

Nom abrégé de l'appareil	MN
Fonction produit	Tension de déclenchement
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	PowerPact B Compact NSXm
Type de déclencheur voltométrique	Déclencheur de sous-tension
Tension circuit de commande	440...480 V AC 60 Hz

Complémentaire

Réglage du seuil en tension	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Mode d'installation	Encliquetable
Temps de réponse	< 50 ms
Borne de raccordement auxiliaire	Ressort

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	60,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,100 cm
Largeur de l'emballage 1	3,500 cm
Longueur de l'emballage 1	0,060 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.