



TLS 2200/TLS PC Link Manchons pour marquage de fils PermaSleeve

Numéro d'article: 018460
 Référence: PSPT-375-1-WT
 Dimensions - Hauteur (mm): 16.38
 Dimensions - Largeur (mm): 25.78
 Quantité totale par paquet: 100

Spécifications: TLS 2200/TLS PC Link Manchons pour marquage de fils PermaSleeve

Application(s)	Repérage de Fils & de Câbles
Approbation/Conformité	Certifié par UL comme étant conforme à la norme UL224 ; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE-AS-81531
Compatibilité imprimante	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Côtés imprimables	Imprimable Recto
Couleur	Blanc
Diamètre max. du fil (mm)	8.13
Diamètre min. du fil (mm)	3.18
Dimensions - Hauteur (mm)	16.38
Dimensions - Largeur (mm)	25.78
Finition	Mat
Forme	Rectangle
Gamme de ruban	R4310
Industrie	Télécommunication; Electrique
Matériau	Manchon en polyoléfine thermorétractable
N° de matériau Brady	B-342
Nb de lignes max.	5
Numéro d'article	018460
Référence	PSPT-375-1-WT

Taux de rétreint	3:1
Température d'utilisation °C	135
Température d'utilisation minimum °C	-55
Qté par rangée	1
Quantité totale par paquet	100 Manchon(s) / Rouleau
UOM Base / Presentation	100 Manchon(s) / Rouleau
UOM Presentation / Pack	1 Rouleau / Rouleau