

PDC3JD20

150 to 250A JD,JG,JJ,JL MOULDED CASE CIRC BREAKER POWER DISTRIBUTION CONNECTOR



Principal

Gamme de produits	Powerpact
Fonction produit	Power distribution connector
Type de disjoncteur	JG JD JJ JL
Quantité par lot	Lot de 3

Complémentaire

[In] courant nominal	150...250 A
Couple de serrage	5,6 N.m 4,5 N.m pour 25...50 mm ² (AWG 4...AWG 1) 4 N.m pour 2,5...16 mm ² (AWG 14 à AWG 6) 5,6 N.m pour 35...70 mm ²

Environnement

Certifications du produit	UL CSA
---------------------------	-----------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	322,051 g
Hauteur de l'emballage 1	4,064 cm
Largeur de l'emballage 1	13,716 cm
Longueur de l'emballage 1	9,144 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui