



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Fonction produit	Limit switch base
Nom abrégé de l'appareil	9007C
Type de carter	Standard plug-in
Accessoires associés	9007C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier (AWG 22 à AWG 12), 1...2
Entrée de câble	1 entrée pour 1/2" - 14 NPT conformément à ANSI B1.20.1
Température de fonctionnement	-29...85 °C pour standard
Caractéristique d'environnement	Standard
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaire

Tête à associer	9007C
Élément connexion associé	9007CO62 9007CO66 9007CO68
Matière du corps	Zinc
Fonction disponible	-
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Largeur	39,37 mm
Hauteur	79,76 mm
Profondeur	22,86 mm
Poids	0,48 kg

Environnement

Tenue aux chocs mécaniques	60 gn pour 9 ms conformément à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	25 gn (f= 10...150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 conformément à NEMA type 250 NEMA 2 conformément à NEMA type 250 NEMA 4 conformément à NEMA type 250 NEMA 6 conformément à NEMA type 250 NEMA 6P conformément à NEMA type 250 NEMA 12 conformément à NEMA type 250 NEMA 13 conformément à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP67 conformément à CEI 60529
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe 0 conformément à IEC 61140
Température ambiante pour le stockage	-29...85 °C
Traitement de protection	Revêtement de poudre d'époxy

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	217,724 g
Hauteur de l'emballage 1	4,064 cm
Largeur de l'emballage 1	6,858 cm
Longueur de l'emballage 1	10,414 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------