



## Principal

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Gamme de produits        | Harmony XAC               |
| Fonction produit         | Poste de commande pendant |
| Nom abrégé de l'appareil | Poignée XACA              |

## Complémentaire

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de station de contrôle      | Double isolation                                                                                                                  |
| Matière du boîtier               | Polypropylène                                                                                                                     |
| Type de commande                 | Intuitif                                                                                                                          |
| Type de circuit                  | Télécommande                                                                                                                      |
| Type de coffret                  | Complet, prêt à utiliser                                                                                                          |
| Application de la boîte pendante | Contrôle du moteur de levage à une vitesse                                                                                        |
| Composition de poste de commande | 2 boutons-poussoirs + 1 bouton d'arrêt d'urgence                                                                                  |
| Type de bouton de commande       | Stop push-button Ø 30 mm 1 NC latching<br>First push-button 1 NC + 1 NO raise, slow<br>Second push-button 1 NC + 1 NO lower, slow |
| Compatibilité produit            | ZB2BE102 for emergency stop<br>ZB2BE102 + ZB2BE101 pour toutes les instructions                                                   |
| Vérouillage mécanique            | Avec interverrouillage mécanique                                                                                                  |
| Couleur station de contrôle      | Jaune                                                                                                                             |
| Mode de raccordement             | Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout<br>Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout                   |
| Normes                           | EN/IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508                                                                  |
| Certifications du produit        | UL<br>CSA                                                                                                                         |
| Traitement de protection         | TH                                                                                                                                |
| Température de fonctionnement    | -25...70 °C                                                                                                                       |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante pour le stockage            | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tenue aux vibrations                             | 15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tenue aux chocs mécaniques                       | 100 gn conformément à CEI 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Catégorie de surtension                          | Class II conforming to IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Degré de protection IP                           | IP65 conformément à CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tenue aux chocs IK                               | IK08 conformément à EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durée de vie mécanique                           | 1000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrée de câble                                  | Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Désignation code des contacts                    | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                                              |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 600 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 6 kV conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonctionnement des contacts                      | À action dépendante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Résistance maximale entre bornes                 | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Force d'actionnement                             | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protection contre les courts-circuits            | 10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puissance assignée d'emploi en W                 | 40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) conformément à IEC 60947-5-1 appendix C<br>48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) conformément à IEC 60947-5-1 appendix C<br>65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mnà 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) conformément à IEC 60947-5-1 appendix C |
| Description des bornes ISO n°1                   | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Description des bornes ISO n°2                   | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identification connecteurs                       | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids                                            | 0,34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 362 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,5 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 33,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 11,6 cm   |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15        |
| Poids de l'emballage 2         | 5,863 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm     |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Poids de l'emballage 3         | 57,884 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 77 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 60 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 80 cm     |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                    |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                                                                                                             |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|