



Principal

Gamme de produits	Harmony XPE
Fonction produit	Interrupteur à pédale
Matière	Plastique
Type d'interrupteur à pied	Interrupteur à pédale unique
Nom abrégé de l'appareil	XPEG
Mécanisme déclencheur	Sans mécanisme de déclenchement
Fonctionnement des contacts	1 étage
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Couleur	Gris

Complémentaire

Ouverture positive	Avec conformément à EN/IEC 60947-5-1 annexe K
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm² avec ou sans embout Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec ou sans embout
Entrée de câble	2 trous simples pour presse-étoupe de câble M20
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V (degré de pollution 3) conformément à EN/IEC 60947-1 500 V (degré de pollution 3) conformément à NF C 20-040 groupe C 500 V (degré de pollution 3) conformément à VDE 0110 gr C 300 V conformément à UL 508 300 V conformément à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV EN/IEC 60947-1
Résistance maximale entre bornes	25 MΩ conformément à IEC 60255-7 catégorie 3 25 MΩ conformément à NF C 93-050 methode A
Protection contre les courts-circuits	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 10 A cartouche fusible type gG conformément à VDE 0660-200

Puissance assignée d'emploi en W	10 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 24 V, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 annexe C 4 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 120 V, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 annexe C 7 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 48 V, facteur de charge: 0,5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 annexe C
Poids	0,57 kg

Environnement

Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	UL CSA
Traitement de protection	TH
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn conformément à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II conformément à EN/IEC 61140 Classe II conformément à NF C 20-030
Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,785 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,100 dm
Largeur de l'emballage 1	1,800 dm
Longueur de l'emballage 1	2,850 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------