

## XVBC6G4

Illuminated unit for modular tower lights, plastic, red, Ø70, integral "flash" discharge tube, 5 joule, 120 V AC



### Principal

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gamme de produits                             | Harmony XVB Universal                  |
| Fonction produit                              | Colonne de signalisation               |
| Type de balise et de colonne de signalisation | Unité lumineuse                        |
| Type de signalisation                         | Flash                                  |
| Diamètre de fixation                          | 70 mm                                  |
| Nom de composant                              | XVBC                                   |
| Matière                                       | Polycarbonate                          |
| Source lumineuse                              | Tube intégral de décharge flash, rouge |
| Type de lampe                                 | Tube de décharge flash                 |
| [Us] tension d'alimentation                   | 120 V AC                               |
| Énergie du flash                              | 5 J                                    |

### Complémentaire

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Variante de construction                   | Montage du client, jusqu'à 5 unités               |
| Mode de raccordement                       | Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 250 V conformément à IEC 60947-1                  |
| Limite de tension nominale                 | 0,85 à 1,1 Un conformément à IEC 60947-5-1        |
| Consommation électrique                    | < 140 mA AC                                       |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV conformément à IEC 60947-1                   |
| Fréquence de clignotement                  | 1 Hz                                              |
| Largeur hors tout CAO                      | 70 mm                                             |
| Hauteur hors tout CAO                      | 157 mm                                            |
| Profondeur hors tout CAO                   | 70 mm                                             |
| Poids                                      | 0,28 kg                                           |

## Environnement

|                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit                         | CCC<br>GOST<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508                                                                     |
| Normes                                            | EN/IEC 60947-5-1                                                                                             |
| Traitement de protection                          | TC                                                                                                           |
| Température ambiante pour le stockage             | -40...70 °C                                                                                                  |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I sur tube support conformément à IEC 61140<br>Classe II sur unité de base conformément à IEC 61140   |
| Degré de protection IP                            | IP65 sur base de fixation XVBZ0. conformément à CEI 60529<br>IP66 sur unité de base conformément à CEI 60529 |
| Tenue à l'environnement NEMA                      | NEMA 4X conformément à UL 508 (intérieur)                                                                    |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 276 g    |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 19 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 8 cm     |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12       |
| Poids de l'emballage 2         | 3,772 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                    |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                                                                                                             |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|