



Principal

| | |
|--------------------------|--------------|
| Gamme | PowerPact |
| Nom du produit | PowerPact B |
| Nom abrégé de l'appareil | BJ 030 |
| Fonction produit | Disjoncteur |
| Fonction de l'appareil | Distribution |

Complémentaire

| | |
|--|---|
| [In] courant nominal | 30 A |
| Number of Poles | 4P |
| Pôles protégés | 4t |
| Type de commande | Par maneton |
| Codification du pouvoir de coupure | J |
| Pouvoir de coupure | 100 kA at 208Y/120 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 100 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 65 kA at 480/277 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 65 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 25 kA at 600Y/347 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 50 kA at 250 V DC conforming to UL 489 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 kA at 500...525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 2.5 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conformément à CEI 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V conforming to IEC 60947-2 |
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Nom du déclencheur | TM-D |

| | |
|-----------------------------|---|
| Aptitude au sectionnement | Yes conforming to IEC 60947-2 |
| Catégorie d'emploi | A |
| Mechanical durability | 15000 cycle conformément à IEC 947-1 Annexe K ed 5.2 |
| Electrical durability | 10000 cycle conformément à IEC 947-1 Annexe K ed 5.2 à 440 V In |
| Pas de raccordement | 27 mm |
| Signalisation locale | Présence de contacts auxiliaires: repère (vert) |
| Mode d'installation | Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail) By screws (plate) |
| Raccordement électrique | Écrou de borne ON and OFF end |
| Nombre d'emplacements | 1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF (kit enfichable) 1 slot(s) pour libération de tension MN or MX (kit enfichable) 1 slot(s) for alarm switch SD (plug-in) |
| Jauge AWG | AWG 14...AWG 8 aluminium / cuivre AWG 6...AWG 3/0 aluminium / cuivre |
| Couple de serrage | 5 N.m pour 2,5...16 mm ² (AWG 14...AWG 4) 9 N.m pour 25...95 mm ² (de AWG 3 à AWG 3/0) |
| Power wire stripping length | 20 mm |
| Color | Grey (RAL 7016) |
| Pas de 9 mm | 12 |
| Hauteur | 137 mm |
| Largeur | 108 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Poids | 1,241 kg |
| Quantité par lot | Lot de 1 |
| Continuous current rating | 80 % |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Labels qualité | CE |
| Normes | EN/CEI 60947-2 NEMA AB1 UL 489 EN/IEC 60947-5-1 NMX J-266 GB 14048.2 CSA C22.2 No 5 |
| Certifications du produit | UL CEI CCC EAC CSA NOM |
| Degré de protection IP | Couvercle avant: IP40 conformément à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Degré de pollution | 3 conforming to IEC 60947-1 |
| Température de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -50...85 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m sans réduction de courant 5000 m avec réduction de courant |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,814 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,430 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,700 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 20,320 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |