



Principal

Gamme de produits	Advantys Telefast ABE7
Fonction produit	Relais électromécanique embrochable
Type de circuit de commande	C.c.
Quantité par lot	Lot de 4

Complémentaire

Dimension du pas en largeur	10 mm
Accessoires associés	ABE7P16T215 ABE7P16T230 ABE7P16T212 ABE7R16T231 ABE7P16T214 ABE7P16T230E ABE7R16T230 ABE7P16T210
[Uc] tension circuit de commande	24 V
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A
Description des contacts	1 F/O
Réglage du seuil en tension	19,7 V à 40 °C
Tension de retombée	2,4 V à 20 °C
Courant de retombée	1 mA à 20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,36 W
Calibre du fusible à associer	1 A, à fusion rapide
Tension de coupure maximale	130 V DC conformément à IEC 60947-5-1 250 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-5-1
Durée de vie électrique	500000 cycle, courant maximum de commutation: 1200 mA à 230 V AC-12 500000 cycle, courant maximum de commutation: 1200 mA à 24 V DC-12 500000 cycle, courant maximum de commutation: 450 mA à 24 V DC-13 10 ms 500000 cycle, courant maximum de commutation: 700 mA à 230 V AC-15
Courant commuté minimum	10 mA à ≥ 5 V
Fiabilité électrique	0,00000001
Taux de disponibilité en Hz	10 Hz sans charge 0,5 Hz au courant nominal
Durée de vie mécanique	20000000 cycle

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV conformément à IEC 60947-1
Poids	0,01 kg 0,008 kg

Environnement

Temps maximal d'immunité aux micro coupures	5 ms
Tenue diélectrique	2000 V conformément à IEC 60947-1

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,009 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,350 dm
Largeur de l'emballage 1	0,600 dm
Longueur de l'emballage 1	0,450 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------