



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety switches XCS
Fonction produit	Commutateur de fin de course de sécurité
Nom de composant	XCSD
Design	Compact
Matière	Métal
Type de tête	Tête de piston
Technologie de protection	Capot de protection plastique, fixé par vis de sécurité à tête creuse 5 lobes
Type d'approche	Approche en continu
Type d'unité de commande	Piston à tête métallique
Description des contacts	1 NC + 1 NC + 1 NO
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Entrée de câble	1 entry tapped for M20 x 1.5

Complémentaire

Raccordement électrique	Bornier
Capacité de serrage des bornes	1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
Nombre de pôles	3
Ouverture positive	Avec contact "O"
Durée de vie mécanique	15000000 cycle
Effort minimal d'actionnement	15 N
Force minimale pour ouverture positive	45 N
Vitesse d'attaque minimale	0,01 m/s
Vitesse d'attaque maximale	0,5 m/s
Désignation code des contacts	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A

[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	6 A
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V conformément à UL 508 400 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conformément à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV conformément à EN/IEC 60947-1 4 kV conformément à IEC 60664
Résistance maximale entre bornes	25 MΩ conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
Protection contre les courts-circuits	6 A cartridge fuse type gG (gl)
Précision de répétition	0,1 mm sur pts déclenchement, 1 million cycles expl pour tête avec piston term
Matière du corps	Zamak
Matière de la tête	Zamak
Matière du boîtier	Plastique
Profondeur	35 mm
Hauteur	89 mm
Largeur	34 mm
Poids	0,215 kg

Environnement

Normes	EN 1088/ISO 14119 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1
Certifications du produit	UL CSA
Niveau de sécurité	Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1 Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to IEC 61508
Données de fiabilité	B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	25 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I conformément à NF C 20-030 Class I conforming to EN/IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529 IP67 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK06 conforming to EN 50102

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	200 g
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	13,2 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	1,417 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------