



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPacT H
Trip Unit Type	Électronique, standard, Micrologic 3.2, LI
Codification du pouvoir de coupure	G

Complémentaire

[In] courant nominal	100 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	65 kA à 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kA à 600 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	I-Line
Raccordement électrique	I-Line connection line Lugs load
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)
Phase	ABC
Hauteur	247,14 mm
Largeur	113,79 mm
Profondeur	121,92 mm

Environnement

Certifications du produit	CEI CSA
---------------------------	------------

	Listé UL CE CCC
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,895 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui