



Principal

Gamme de produits	Harmony XB4
Fonction produit	Tête de bouton-poussoir
Nom abrégé de l'appareil	ZB4
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Type de tête	Standard
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaire

Largeur hors tout CAO	37 mm
Hauteur hors tout CAO	18,5 mm
Profondeur hors tout CAO	37 mm
Poids	0,036 kg
Classe de protection contre les chocs électriques	Class I conforming to IEC 61140
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	spring return
Profil de l'unité de commande	Vert noyé, type H011 (blanc)
Info supplémentaire de l'unité de commande	Montage vertical
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27
Groupe principal	Environnements soumis à l'humidité, à la poussière, au nettoyage haute pression
Groupe de produits	Affleurant marqué type H011
Couleur de la capsule	Vert

Marquage	Type H011
Couleur du marquage	Blanc
Electrical composition code	C1 pour <9 contacts using unique in montage avant C2 pour <9 contacts using simple et double in montage avant C11 pour <3 contacts using unique in montage avant C15 pour <1 contacts using unique in montage avant

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529 IP69K IP67 IP69
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4 conformément à UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Tenue au nettoyage haute pression	90 Pa à 82,5 °C
Tenue aux chocs IK	IK06 conformément à CEI 62262
Normes	IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 IEC 60947-1
Certifications du produit	UL CSA CE

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,033 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,376 dm
Largeur de l'emballage 1	0,370 dm
Longueur de l'emballage 1	0,370 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------