



## Manchons PermaSleeve pour marquage de fils

**Numéro d'article:** 032613  
**Référence:** PS-125-150-WT  
**Dimensions - Hauteur (mm):** 6.00  
**Dimensions - Largeur (mm):** 38.10  
**Quantité totale par paquet:** 2500

## Spécifications: Manchons PermaSleeve pour marquage de fils

<b>Application(s)</b>	Marquage de fils et câbles
<b>Approbation/Conformité</b>	Certifié par UL comme étant conforme à la norme UL224 ; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE-AS-81531
<b>Calibre du fil</b>	22-16
<b>Compatibilité imprimante</b>	BBP12; BBP11; BBP72; IP300; IP600; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus
<b>Côtés imprimables</b>	Imprimable Recto
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Description</b>	Les manchons thermorétrtractables PermaSleeve™ de Brady s'ajustent avec précision autour des fils offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente. Les manchons isolants intégralement circulaires répondent aux exigences strictes des matériaux isolants et aux propriétés physiques des normes MIL-DTL-23053/5 Classe 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202F, METHODE 215, ainsi qu'à la norme UL224 en cas d'impression matricielle avec les rubans R5000 et d'impression par transfert thermique avec les rubans R4300 et R4502S (pour manchons noirs uniquement). Ces manchons résistant à l'abrasion et anti-taches peuvent être utilisés avec les imprimantes Sleeve & Datab™ de Brady ainsi qu'avec les imprimantes à transfert thermique.
<b>Diamètre max. du fil (mm)</b>	2.79
<b>Diamètre min. du fil (mm)</b>	1.17
<b>Dimensions - Hauteur (mm)</b>	6.00
<b>Dimensions - Largeur (mm)</b>	38.10
<b>Finition</b>	Mat
<b>Forme</b>	Rectangle
<b>Gamme de ruban</b>	R6600
<b>Industrie</b>	Télécommunication; Électrique

<b>Matériaux</b>	Manchon en polyoléfine thermorétractable
<b>N° de matériau Brady</b>	<a href="#">B-342</a>
<b>Numéro d'article</b>	032613
<b>Référence</b>	PS-125-150-WT
<b>Répétition verticale (mm)</b>	12.70
<b>Support - diamètre (mm)</b>	76.20
<b>Taux de rétreint</b>	3:1
<b>Température d'utilisation °C</b>	135
<b>Température d'utilisation minimum °C</b>	-55
<b>Qté par rangée</b>	1
<b>Quantité totale par paquet</b>	2500 Manchon(s) / Rouleau
<b>UOM Base / Presentation</b>	2500 Manchon(s) / Rouleau
<b>UOM Presentation / Pack</b>	1 Rouleau / Rouleau