

Fiche produit

Caractéristique

BMENOC0311

M580 FactoryCast Eth Mod.



Principale

gamme de produits	Modicon M580
fonction produit	module de communication
compatibilité produit	Rack Ethernet + Bus X (BMEXBP...)
concept	Transparent Ready

Complémentaires

type de connexion intégrée	3 Ethernet, type de connecteur: RJ45, vitesse de transmission: 10/100 Mbit/s, mode de transmission: double paire torsadée blindée
serveur Web	advanced
support de transmission du médium	Ethernet backplane
service communication	gestion de la bande passante serveur FDR administrateur de réseau SNMP Modbus TCP I/O Scanner and Messaging Messagerie et Scan E/S Ethernet/IP Support RSTP Miroir de port embedded multiport switch
services Web	FactoryCast configurable
port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
alimentation	alimentation interne par le rack
signalisation locale	1 LED (vert) pour processeur en marche (RUN) 1 LED (rouge) pour défaut processeur ou système (ERR) 1 LED (vert/rouge) pour ETH MS (état de configuration du port de Ethernet) 1 LED (vert/rouge) pour Eth NS (état du réseau Ethernet)
consommation électrique	555 mA à 3,3 V DC
format du module	standard
poids	0.2 kg

Environnement

température de fonctionnement	0...60 °C
humidité relative	10...95 %
degré d'étanchéité IP	IP20
marquage	CE
certifications du produit	UL
normes	CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213, class: class I division 2

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1508 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
