



## Etiquettes de l'étiqueteuse BMP41/BMP51/BMP53

**Numéro d'article:** 143252  
**Référence:** M-11-427  
**Dimensions - Hauteur (mm):** 19.05  
**Dimensions - Largeur (mm):** 12.70  
**Quantité totale par paquet:** 360

### Spécifications: Etiquettes de l'étiqueteuse BMP41/BMP51/BMP53

<b>Adhésif</b>	Acrylique permanent
<b>Application(s)</b>	Marquage de fils et câbles
<b>Approbation/Conformité</b>	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R6200 de Brady. Consultez le fichier UL MH17154 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-427 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
<b>Calibre du fil</b>	16 à 10
<b>Compatibilité imprimante</b>	BMP41; BMP51; BMP53
<b>Couleur</b>	Noir sur Blanc/Transparent
<b>Description</b>	Nos étiquettes pour fils et câbles les plus vendues. Matériaux très adaptables, conçus pour adhérer aux surfaces très incurvées, aux fils et aux câbles. Incluent une zone imprimeable blanche dotée d'une « extrémité » transparente qui s'enveloppe autour du marqueur. Cette extrémité permet de protéger le texte en fournissant une meilleure protection contre l'abrasion, la saleté, les produits huileux, les solvants, l'eau et les manipulations successives
<b>Diamètre max. du fil (mm)</b>	3.00
<b>Diamètre min. du fil (mm)</b>	2.00
<b>Dimensions - Hauteur (mm)</b>	19.05
<b>Dimensions - Largeur (mm)</b>	12.70
<b>Epaisseur (mm)</b>	0.102
<b>Finition</b>	Mat
<b>Forme</b>	Rectangle

<b>Matériaux</b>	Vinyle auto-protégé
<b>N° de matériau Brady</b>	<a href="#">B-427</a>
<b>Numéro d'article</b>	143252
<b>Propriétés particulières</b>	Auto-protection ; Auto-extinguible ; Excellente résistance à l'eau et aux produits huileux ; Excellente résistance à l'abrasion et aux taches
<b>Puce électronique</b>	Oui
<b>Référence</b>	M-11-427
<b>Software</b>	LabelMark
<b>Surface</b>	Pour des surfaces lisses & texturées/rigueuses
<b>Température d'utilisation °C</b>	70
<b>Température d'utilisation minimum °C</b>	-70
<b>Zone imprimable - Hauteur (mm)</b>	9.53
<b>Zone imprimable - Largeur (mm)</b>	12.70
<b>Qté par rangée</b>	1
<b>Quantité totale par paquet</b>	360 Etiquette(s) / Boîte
<b>UOM Base / Presentation</b>	360 Etiquette(s) / Cassette
<b>UOM Presentation / Pack</b>	1 Cassette / Boîte