



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	



SPECIFICATIONS

CÂBLAGE:	S'installe facilement sur une boîte de jonction traditionnelle, 3" ou 4" en utilisant la plaque de montage.	TEMPÉRATURE DE COULEUR:	27K • 3K • 35K • 4K • 5K sélectionnable
INFORMATIONS DU BOÎTIER:	Les boîtiers de la série ASPEN sont faits de plastique anti-corrosion. D'un design chic et moderne, il mesure 0,7" (18mm) d'épaisseur. Le luminaire étant complètement protégé des infiltrations d'humidité, il est certifié pour endroits MOUILLÉS.	TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT:	-13°F (-25°C) + 104°F (40°C)
OPTIQUE:	La technologie DEL offre un flux lumineux de 1000 lumens (version 7") et de 2000 lumens (version 12").	IRC:	90+
DONNÉES ÉLECTRIQUES:	DEL éco-énergétique avec pilote (driver) de 120 V 60 Hz. Certifications : Certifié ETL selon les standards de sécurité des États-Unis et du Canada. Certifié Title 24 selon les exigences de la California Energy Commission (CEC). Rencontre les normes NFPA 70, Nec section 410.16 C(1) pour usage en placards et rangements.	FLUX LUMINEUX:	2000 lumens
LENTILLE:	La technologie DEL est combinée à une lentille en acrylique givré blanc pour une distribution uniforme de la lumière.	INTENSITÉ RÉGLABLE:	Oui
		WATTAGE:	25 Watts
		DURÉE DE VIE DES DEL :	50 000 heures
		GARANTIE:	5 ans
		VOLTAGE:	120V
		DIAMÈTRE:	12" (305 mm)
		HAUTEUR:	0.7" (18 mm)
		DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ :	Non

APPLICATIONS

La collection de plafonniers Aspen procure un éclairage général chic et moderne et convenant aux applications intérieures ou extérieures, tant résidentielles que commerciales. Idéale pour une utilisation dans les garde-robes, les foyers, les couloirs, les chambres, les bureaux, les aires de travail, les escaliers, ainsi que dans beaucoup d'autres pièces de la maison ou dans l'environnement de travail.

DIMENSIONS



CERTIFICATIONS



ORDERING GUIDE

SÉRIE ASPEN

Série	Température de couleur	Finis
ASP120	CCT 27K-3K-35K-4K-5K/90CRI/25W	WH Blanc
ASP120	CCT 27K-3K-35K-4K-5K/90CRI/25W	BK Noir
Notes:	Configurez le produit avec les options en GRAS : Ex: ASP120-CCT-WH	