



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en polycarbonate de type 4X (couvercle opaque ou transparent) Série PCJ

Couvercle à verrou non métallique



Panneau
Vendu
Séparément



Application

- Conçue pour isoler et protéger les commandes et les composants dans des applications intérieures et extérieures.
- Convient parfaitement aux commandes des pompes industrielles, au contrôle des eaux usées et d'irrigation ainsi qu'aux centrales solaires et éoliennes et aux usines de produits chimiques.

Normes

- UL 508A, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- **Conformes aux normes :**
 - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66
 - Classe d'inflammabilité UL 94 V-0
 - Résistance aux UV F1, conforme à la norme UL746C pour usage extérieur
 - Conformes à la directive RoHS

Construction

- L'armoire thermoplastique en polycarbonate moulé par injection avec couvercle assorti peut facilement être poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage du panneau intérieur offert en option ou de matériel terminal. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Vis en acier inoxydable 316
- Les dispositifs de fermeture de porte sont munis de verrous à enclenchement cadénassables.
- L'armoire peut être dotée d'une plaque de recouvrement en polycarbonate transparent.
- Charnière modèle
- Une garniture captive résistante à l'huile assure une étanchéité parfaite.
- Disponible avec bride en polycarbonate ou supports de montage au plancher pour un montage multi-directionnel.
- Températures de service entre 130 °C et -35 °C (266 °F à -31 °F).
- Indice d'impact de 16 J (12 pi/lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition

- Les produits en polycarbonate ont un fini gris clair.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Accessoires

- Panneaux intérieurs supplémentaires
- Trousse de montage sur poteau
- Bride en polycarbonate de remplacement pour les séries PJU et PCJ
- Contrôle de la température
- Panneau pivotant
- Ensembles de quincaillerie de remplacement PJ/PJU/PCJ
- Pieds en polycarbonate de remplacement pour les séries PJU et PCJ
- Accessoires généraux

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

Solid Cover		Clear Cover		Enclosure			Optional Inner Pane		
w/Flange Part No.	w/Feet Part No.	w/Flange Part No.	w/Feet Part No.	H	W	D	H	W	Part No.
	PCJ443NL		PCJ443CCNL	3.95	3.95	3.31	3.56	3.56	PCJR030
PCJ664NLF	PCJ664NL	PCJ664CCNLF	PCJ664CCNL	5.93	6.16	3.98	4.81	4.81	PCJR050
PCJ864NLF	PCJ864NL	PCJ864CCNLF	PCJ864CCNL	7.94	6.16	3.98	6.75	4.88	PCJR070
PCJ884NLF	PCJ884NL	PCJ884CCNLF	PCJ884CCNL	7.94	8.15	3.98	6.75	6.88	PCJR080
PCJ1084NLF	PCJ1084NL	PCJ1084CCNLF	PCJ1084CCNL	9.93	8.15	3.98	8.75	6.88	PCJR090
PCJ1086NLF	PCJ1086NL	PCJ1086CCNLF	PCJ1086CCNL	9.93	8.15	5.98	8.75	6.88	PCJR090
PCJ12104NLF	PCJ12104NL	PCJ12104CCNLF	PCJ12104CCNL	11.92	10.15	3.98	10.75	8.88	PCJR110
PCJ12106NLF	PCJ12106NL	PCJ12106CCNLF	PCJ12106CCNL	11.92	10.15	5.98	10.75	8.88	PCJR110
PCJ12126NLF	PCJ12126NL	PCJ12126CCNLF	PCJ12126CCNL	11.92	12.16	5.98	10.75	10.88	PCJR110
PCJ14126NLF	PCJ14126NL	PCJ14126CCNLF	PCJ14126CCNL	13.94	12.16	5.98	12.75	10.88	PCJR130
PCJ16148NLF	PCJ16148NL	PCJ16148CCNLF	PCJ16148CCNL	15.98	13.98	7.81	14.75	12.88	14R151
PCJ181610NLF	PCJ181610NL	PCJ181610CCNLF	PCJ181610CCNL	18.04	16.04	9.81	16.88	14.88	P1868

Alternative inner panel options also available.

Les données sont sujettes à changement sans préavis