




Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîtiers pour boutons-poussoirs en acier inoxydable de type 4, 4X

Série 1437SS

Extraprofonde



Application

- Conçu pour recevoir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des témoins lumineux standard de service dur étanches à l'huile.
- Offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.

Normes

- UL 508A, types 4 et 4X
- CSA, types 4 et 4X
- **Conformes aux normes :**
 - NEMA, types 4 et 4X
 - CEI 60529, IP66
- Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à ces normes.

Construction

- En tôle d'acier de calibre 14, sauf les modèles de la série A, qui sont en acier de calibre 16.
- Joints soudés en continu, lisses.
- Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- Les vis imperdables de la plaque sont vissées dans des cavités scellées.
- Les grands boîtiers comportent une plaque avant amovible à charnières intérieures conçue pour demeurer ouverte pendant les travaux de câblage (voir les schémas).
- Garniture résistante à l'huile adhésive.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur le boîtier.

Finition

- Acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.

Accessoires

- Bouchons obturateurs
- Ensembles de fils de mise à la masse

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

304 S.S. 22.5mm PB	304 S.S. 30.5mm PB	316 S.S. 22.5mm PB	316 S.S. 30.5mm PB	No. Of	Enclosure
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	-----------

Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Holes	H	W	D
22.5mm PB	30.5mm PB	22.5mm PB	30.5mm PB	Of	Enclosure		
Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Holes	H	W	D
1437MSSA ¹	1437SSA ¹	1437MS16A ¹	1437S16A ¹	1	4.00	4.00	4.75
1437MSSB	1437SSB	1437MS16B	1437S16B	2	6.00	4.00	4.75
1437MSSC	1437SSC	1437MS16C	1437S16C	3	8.00	4.00	4.75
1437MSSD	1437SSD	1437MS16D	1437S16D	4	10.00	4.00	4.75
-	1437SSS	-	1437S16S	16	11.75	10.75	4.75

¹ Not hinged*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.