



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 4 broches
Matière de la bague	Plastique
LED d'état	Sans
Raccordement de câbles	Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm ² / capacité de serrage 3...6 mm

Complémentaire

Type de presse-étoupe	Pg 7
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	125 V AC 150 V DC
[In] courant nominal	3 A
Matière du boîtier	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1000 GΩ
Résistance de contact	8000 µΩ
Poids	0,02 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Température de fonctionnement	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	18 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm

Longueur de l'emballage 1	5 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	18 g
Hauteur de l'emballage 2	3 cm
Largeur de l'emballage 2	11 cm
Longueur de l'emballage 2	5 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	100
Poids de l'emballage 3	2,255 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------