



Principal

Gamme de produits	OsiSense XG
Fonction produit	Boitier de connexion Ethernet
Nom abrégé de l'appareil	XGSZ33
Nombre de canaux	3
Protocole du port communication	Modbus TCP/IP
Associated smart antenna	XGCS49 XGCS89
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M12 4 broches pour alimentation (codage A) 3 connecteurs femelles M12 5 broches pour stations XGCS (codage A) 1 connecteur M12 4 broches pour réseau Ethernet (codage D)
[Us] tension d'alimentation	24 V DC conformément à Très Basse Tension de Protection

Complémentaire

Classe de conformité de bus	A10
Limites de la tension d'alimentation	19,2...29 V DC
Puissance consommée maximale en W	1 W
LED d'état	Activité réseau Ethernet: 1 LED (vert) Alimentation activée: 1 LED (vert) Détection de collision: 1 LED (rouge) Erreur: 1 LED (rouge) Diagnostics: 1 LED (jaune)
Service communication	Messagerie Modbus
Mots registre	1...123 mots
Port Ethernet	10BASE-T 100BASE-TX
Support de transmission du médium	Câble Ethernet
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s
Marquage	CE

Poids	1,06 kg
-------	---------

Environnement

Certifications du produit	UL
Température de fonctionnement	0...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	30...95 %
Degré d'étanchéité IP	IP65
Filtre CEM	Filtre CEM classe B conformément à EN 55022 Filtre CEM niveau 3 conformément à IEC 61000

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,002 kg
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	24,2 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	8,45 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------