

Poignées de maintien en position basse, travaux légers, œillet simple, maille fermée, acier inoxydable, 0.81-0.94".

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 02416011

Poignées de maintien en position basse, travaux légers, œillet simple, tissage simple, maille fermée, acier inoxydable, 0.81-0.94".

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 2 050 (9119)
- Mécanique - Charge de travail - 205 (911.9) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	2 050 lbs
Numéro de catalogue	02416011
Couleur	Acier inoxydable
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Service Drop Grips
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Travaux légers
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	Œil unique
CUP	783585332314

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------



Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,81 in-0,94 in
Taille du câble	.81"-.94" (2.06-2.39)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessins de vente - WDK_02416011_DRAWING_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - Wire Management Solutions Brochure
- Littérature - Pulp & Paper Solutions
- Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS
- Page du catalogue - WDK W-26 Catalog Page
- Spécifications - 2416011
- Spécifications - Wiring 02416011 Specification Sheet
- Vidéo - Kellems Wire Management Solutions