



### Principal

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gamme de produits              | 9007                              |
| Nom de gamme                   | Fonderie à usage intensif         |
| Fonction produit               | Commutateur de fin de course      |
| Fonction de l'appareil         | Interrupteur de fonderie standard |
| Nom abrégé de l'appareil       | 9007T/FT                          |
| Type de carter                 | Fixe                              |
| Type de tête                   | Tête rotative                     |
| Vente par quantité indivisible | 1                                 |

### Complémentaire

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Style d'embase                 | Style B                                                 |
| Matière du corps               | Zinc moulé                                              |
| Mode de fixation               | Par le corps                                            |
| Mouvement tête de commande     | Tournant                                                |
| Type d'unité de commande       | À rappel sans levier de commande                        |
| Nombre de séquences de contact | 1                                                       |
| Fonction disponible            | -                                                       |
| Mouvement d'attaque            | CW et CCW<br>De gauche ou de droite                     |
| Type d'approche                | Approche latérale                                       |
| Raccordement électrique        | Screw-clamp terminals AWG 22...AWG 12                   |
| Entrée de câble                | 1 entrée pour 1/2" - 14 NPT conformément à ANSI B1.20.1 |
| Nombre de pôles                | 1                                                       |
| Type d'interrupteur            | SPDT-DB                                                 |
| Forme du contact               | Forme Z                                                 |
| Fonctionnement des contacts    | À action brusque                                        |
| Utilisation des contacts       | -                                                       |
| Matériau des contacts          | Cuivre argenté                                          |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouverture positive                               | Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couple minimal d'actionnement                    | 1,13 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vitesse d'attaque maximale                       | 130 ft/min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement<br>90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angle d'actionnement                             | 14 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Course angulaire maximale                        | 89 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Précision de répétition                          | +/- 0,004 pouce course linéaire de la came sur le levier de 1,5 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Désignation code des contacts                    | A600, AC (Ue = 600 V) Ie = 5 A conformément à désignation du calibre NEMA<br>A600, AC (Ue = 480 V) Ie = 6,25 A conformément à désignation du calibre NEMA<br>A600, AC (Ue = 240 V) Ie = 12,5 A conformément à désignation du calibre NEMA<br>A600, AC (Ue = 120 V) Ie = 20 A conformément à désignation du calibre NEMA<br>P600, DC (Ue = 600 V) Ie = 0,2 A conformément à désignation du calibre NEMA<br>P600, DC (Ue = 250 V) Ie = 1 A conformément à désignation du calibre NEMA<br>P600, DC (Ue = 120 V) Ie = 5 A conformément à désignation du calibre NEMA |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 600 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 609470-1<br>600 V (pollution degree 3) conforming to UL 508<br>600 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 2,5 kV AC pendant 1 minute conformément à CE<br>2,2 kV AC pendant 1 minute conformément à UL<br>2,64 kV AC pendant 1 minute conformément à CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protection contre les courts-circuits            | 20 A classe Bussmann CC KTK-R-21 fusible, type instantané                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                                          | 57,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hauteur                                          | 118,36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur                                       | 86,61 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids                                            | 1,13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Description des bornes ISO n°1                   | B (contact côté droit)<br>A (contact côté gauche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Environnement

|                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue aux chocs mécaniques                        | 30 gn pour 9 ms conformément à CEI 60068-2-27                                                                                                                                                     |
| Tenue aux vibrations                              | 10 gn (f= 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6                                                                                                                                                |
| Tenue à l'environnement NEMA                      | NEMA 1 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 2 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 4 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 12 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 13 conformément à NEMA type 250 |
| Degré de protection IP                            | IP67 conformément à CEI 60529                                                                                                                                                                     |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe 0 conformément à IEC 61140                                                                                                                                                                 |
| Température de fonctionnement                     | -23...85 °C                                                                                                                                                                                       |
| Température ambiante pour le stockage             | -23...85 °C                                                                                                                                                                                       |
| Traitement de protection                          | Peinture grise résistante à la corrosion                                                                                                                                                          |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,152 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 7,62 cm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 16,256 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,398 cm  |

## Offre de la durabilité

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                            |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |

#### Déclaration RoHS UE

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sans mercure                        | Oui                                               |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

#### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|