



Principal

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Fonction produit	Module d'alimentation
Type d'alimentation	Redondant

Complémentaire

Tension d'entrée	48...60 V (48...60 V) c.c.
Courant en entrée	3800 mA
Courant à l'appel	14 A 40 V
Coupure d'alimentation	13 ms 48 V
Calibre du fusible à associer	2 A, retard
Tension de sortie	5,1 V DC
Courant de sortie module d'alimentation	8 A redondant
Protection surtension en sortie	Interne
Protection contre les surcharges en sortie	Interne
Puissance dissipée	17,2 W
Sortie d'alarme	1 "O" 6 A 220 V défaut de l'alimentation électrique
Signalisation locale	Alimentation (PWR OK): 1 LED (vert)
Marquage	CE
Format du module	Standard
Poids	0,65 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 142 UL 508
Certifications du produit	CUL

Tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact conformément à IEC 801-2 8 kV dans l'air conformément à IEC 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...2000 MHz conformément à IEC 801-3
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,843 kg
Hauteur de l'emballage 1	45,000 mm
Largeur de l'emballage 1	165,000 mm
Longueur de l'emballage 1	320,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------