



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
nom de gamme	Format standard
fonction produit	Corps de commutateur de fin de course avec tête rotative à ressort de rappel
nom de l'appareil	ZCKJ
type de carter	Corps enfichable
conformité	XCKJ
matière du corps	Métal
entrée de câble	1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2"
nombre de pôles	2
description des contacts	2 "O/F"
fonctionnement des contacts	À action brusque
type d'enclenchements	2 3 positions
matériau des contacts	Contacts plaqués argent

Complémentaires

mouvement d'attaque	De gauche et de droite
affichage local	Sans
raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm ²
ouverture positive	Sans
vitesse d'attaque minimale	0.01 m/min
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	0,125 à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 bloc de contacts 300 V se conformer à UL 508 bloc de contacts 500 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1 bloc de contacts
résistance maximale entre bornes	0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60664 6 kV se conformer à IEC 60947-1
protection contre les courts-circuits	10 A par gG cartouche fusible

durée de vie électrique	5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
largeur	40 mm
hauteur	77 mm
profondeur	44 mm
poids	0,31 kg
description des bornes ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO (21-22)NC (23-24)NO

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP66
tenue aux choc IK	IK07
température de fonctionnement	10...120 °C pour température élevée
température ambiante pour le stockage	10...120 °C
caractéristique d'environnement	Température élevée

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1440 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques