



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	9007C
Tête à associer	9007T5 9007C 9007A 9007N 9007B 9007T10
Produit complet à associer	9007AW 9007C
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Zinc moulé spring return adjustable bendable roller lever longueur: 22,35...101,60 mm - offset: - -
Type de galet	1 acetal resin galet extérieur (diamètre: 41,40 mm - largeur: 6,35 mm)
Type d'approche	Approche latérale
Ouverture positive	Sans

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Poids	0,05 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-29...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-29...85 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	72,575 g
Hauteur de l'emballage 1	2,032 cm
Largeur de l'emballage 1	4,064 cm
Longueur de l'emballage 1	14,224 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------