

Série EK

Socles de compteurs standard & surdimensionné - 200 A , 600V

NUMÉRO DE CATALOGUE		DESCRIPTION	Type	DIMENSIONS (pouces)			POIDS UNITAIRE
HYDEL	Micro			Larg.	Haut.	Prof.	
STANDARD							
EK400P	BQ2-V	Aérien, débouchure pour manchon	A	15 ^{3/8}	8 ^{5/8}	5	12 lb
EK400L	BQ2-2V	Aérien, débouchure 2 po avec manchon	A	15 ^{3/8}	8 ^{5/8}	5	13 lb
EK400D	BQ2-22V	Aérien, 2 débouchures 2 po pour manchons	A	15 ^{3/8}	8 ^{5/8}	5	14 lb
EK400DP	BQ2-22VHN	Aérien, 2 débouchures pour manchons	A	15 ^{3/8}	8 ^{5/8}	5	13 lb
EK400T	BQ2-TV	Souterrain	B	15 ^{3/8}	8 ^{5/8}	5	12 lb
SURDIMENSIONNÉ							
EK400RO	-	Combiné aérien/souterrain, Connecteurs anglé à 45°	F	18	12	5	15 lb
E400RO	BS2-TCV	Combiné aérien/souterrain, Connecteurs anglé à 90°	F	18	12	5	15 lb
EK400TO	BS2-TV	Souterrain	F	18	12	5	15 lb
EK400ROW	BS2-TCVW	Combiné aérien/souterrain fourni avec bornes pour chauffe-eau	F	18	12	5	15 lb

Spécification du produit

- Calibre de conducteur : 6 à 250 MCM AL/ CU

Kit disponible

- 5^e mâchoire, position 9h – **SXK503**
- 5^e mâchoire, position 6h – **INK501**
- Neutre isolé – **INK200**

