



Principal

Range of product	Lexium PAS E
Product or component type	Axe portail
Product specific application	Pour 1 direction
Load position	Sur chargement
Drive type	Courroie crantée
Guide type	Cylindre

Complémentaire

Operating position	Horizontale
Typical payload	4 kg
Distance per revolution	84 mm
Operating force	300 N pour Fx 660 N pour Fy 430 N pour Fz
Maximum speed	2 m/s
Maximum acceleration	15 m/s ²
Max. drive torque	4 N.m
Max. torque	<5 N.m pour Mx <11 N.m pour My <17 N.m pour Mz
Stroke	2000 mm
Product weight	3,6 kg à course 0 avec chargement et moteur 0,5 kg du chargement 20,1 kg total
Repeat accuracy	+/- 0,05 mm
Outer dimension	40 x 40 mm
Service life	30 000 km
Associated module	PLE40 réducteur planétaire 3:1 (fourni) BSH0552P01A2A servo moteur (fourni) LXM32.U60N4 servo variateur (non fourni)

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,100 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,650 dm
Largeur de l'emballage 1	4,880 dm
Longueur de l'emballage 1	24,470 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------