

Fiche produit

Caractéristique

ZBVBG6

Harmony bloc lumineux - Ø22 - LED
bleue intégrée - 24-120V



Principale

gamme de produits	Harmony XB4 Harmony XB5
fonction produit	bloc lumineux
nom abrégé de l'appareil	ZBV
vente par quantité indivisible	5
mode de raccordement	borniers à vis-étrier : $\leq 2 \times 1,5\text{mm}^2$ avec embout conformément à EN 60947-1 borniers à vis-étrier : $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ sans embout conformément à EN 60947-1
type de signalisation	fixe
source lumineuse	LED protégée
culot de lampe	DEL integral
alimentation du bloc lumineux	direct
couleur de la source lumineuse	bleu
[Us] tension d'alimentation	24...120 V AC/DC, 50/60 Hz

Complémentaires

poids	0.017 kg
couple de serrage	0.8...1.2 N.m conformément à EN 60947-1
forme de la tête de vis	transversal tête compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis transversal tête compatible avec pozidriv N°1 tournevis perforé tête compatible avec plat Ø 4 mm tournevis perforé tête compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
limites de la tension d'alimentation	19.2...132 V DC 21.6...132 V AC
durée de vie	100000 H à la tension nominale et à 25 °C
tenue aux ondes de choc	1 kV conformément à IEC 61000-4-5
montage du bloc	montage avant
electrical composition code	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

code de comptabilité	ZBV
----------------------	-----

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 60529
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	CSA listé UL
tenue aux transitoires rapides	2 kV conformément à IEC 61000-4-4
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m conformément à IEC 61000-4-3
tenue aux décharges électrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) conformément à IEC 6100-4-11 8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) conformément à IEC 6100-4-11
émission électromagnétique	classe B conformément à IEC 55011

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------