

Le DBAKS2 est un grand luminaire étanche à la vapeur et éco-énergétique de 26 W qui peut convenir à des applications industrielles et architecturales. Cette gamme de luminaires propose le DVAKS2-LED qui peut être installé au plafond, le DVBKS2-LED qui peut être installé au mur et le DVCS2-LED qui peut être installé en suspension.



APPLICATIONS

Idéal pour diverses applications industrielles et architecturales, notamment : entrées, cages d'escalier, portes piétonnes, trottoirs, tunnels et aires de service.

Projet	
Type	
Date	
Remarques	

CARACTÉRISTIQUES

Fabrication

Boîtier en aluminium moulé avec précision et fini à revêtement en poudre résistant à l'écaillage et à la décoloration. Dispositif de dissipation de la chaleur très efficace qui maintient la température de fonctionnement bien en dessous des maximums recommandés pour une durée prolongée du luminaire. Lentille en polycarbonate transparente standard. Lentille givrée offerte en option. Le luminaire est homologué IP65 et convient à l'utilisation extérieure.

Électricité

La puissance totale du luminaire est de 26 W. L'appareil standard est doté d'un régulateur haute efficacité compatible à 120 - 277 V.

Configuration des DEL

Le DVBKS2-LED est doté d'une barrette de DEL dont l'intensité minimum est de 2 860 lumens. La température de couleur standard des DEL est de 5000 K. Des températures de 3 000 K ou 4 000 K sont proposées en option. Les DEL ont un IRC supérieur à 77 et leur température de fonctionnement oscille entre -40 °C et 40 °C.

Fini




Fini standard d'aluminium naturel.

Accessoires

Divers globes et grilles vendus séparément. Les globes et les grilles des gammes VAKS / DVAKS incandescentes s'adaptent au nouveau luminaire à DEL.

Puissance	26 W
Lumens	Min. 2 860
Efficacité	Min. 110 lm/W
Homologation	cULus, IP65
Durée de la DEL	100 000 heures
Tempér. de couleur	5 000 K (standard) 4 000 K (en option) 3 000 K (en option)
Garantie	5 ans
Température de fonctionnement	-40 °C à 40 °C

DIMENSIONS



DVBKS2-LED
Au mur



DVBKS2-LED

Montage mural avec globe et grille



AUTRES OPTIONS DE MONTAGE



DVCS2-LED
Suspension



DVAKS2-LED
Plafonnier

OPTIONS OFFERTES



GUIDE DE COMMANDE - LUMINAIRE

DVAKS2	-	LED26	-		-		-	
		TENSION		TEMPÉR. COULEUR		FINI		LENTILLE
		B - 120 - 277 V*		5K - 5 000 K* 4K - 4 000 K 3K - 3 000 K		NAT - ALUMINIUM NATUREL*		FR - LENTILLE GIVRÉE*

GUIDE DE COMMANDE - ACCESSOIRES



GL100F - VERRE GIVRÉ

GL100 - VERRE TRANSPARENT

RGL100A - (JAUNE)

RGL100B - (BLEU)

RGL100G - (VERT)

RGL100R - (ROUGE)

GL100SB - DÉLAVÉ AU SABLE

GD100CGS

* Configuration standard