



## Principal

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Gamme de produits | Telemecanique Safety switches XCS |
| Fonction produit  | Interrupteur de sécurité          |
| Nom de composant  | XCSL                              |
| Type de tête      | Tourelle à clé                    |

## Complémentaire

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouverture positive                         | Avec contact "O"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de tension d'alimentation             | AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fréquence d'alimentation                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Facteur de charge                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance consommée en VA                  | 10 VA appel<br>10 VA scellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consommation du circuit de signalisation   | 7 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durée de vie mécanique                     | 1000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Courant de charge maximum                  | <= 15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de protection                         | Overvoltage protection pour circuit de signalisation                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vitesse de commande maxi                   | 10 cyc/mn for maximum durability                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Niveau de sécurité                         | Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1<br>Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/ISO 13849-1<br>Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conformément à EN/IEC 61508 |

## Environnement

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Traitement de protection                          | TC                                   |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I conformément à EN/IEC 60536 |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,960 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,520 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 0,620 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 2,800 dm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |