



Principal

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3DC
Application	Polyvalent
Category	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	1000 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l' appareil	1 corps 1 porte 1 verrou

Complémentaire

Body type	Gutter-shaped front profile double sheet thickness Corps pièce unique
Nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	3 points lock, screw driver insert
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Door by hinges
Matière	Steel
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Grey (RAL 7035)
Normes	IEC 62208

Certifications du produit	UL
Poids	42 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conformément à CEI 62262

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	42,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	1100,000 mm
Largeur de l'emballage 1	825,000 mm
Longueur de l'emballage 1	455,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------