




Principal

Gamme	TeSys
Gamme de produits	Relais de contrôle TeSys K TeSys K
Nom abrégé de l'appareil	LA1
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire temporisation
Emplacement de montage	Façade
Composition des pôles	1 F/O
Type de minuterie	Établissement
Plage de temporisation	1...30 s
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V AC pour circuit de signalisation 240 V DC pour circuit de signalisation 110...240 V AC pour circuit alimentation
Limites de la tension assignée d'emploi	0,85...1,1 Uc
[Ith] courant thermique conventionnel	2 A
Normes	VDE 0660 BS 5424 NF C 63-110 CEI 60947
Certifications du produit	UL CSA

Complémentaire

Temps de reset	1,5 ms
Mode de raccordement	Bornes à glissement
Hauteur	27 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	38 mm
Poids	0,04 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Degré de protection IP	IP2x conformément à VDE 0106
Traitement de protection	TC conforming to IEC 60068
Température de fonctionnement	-10...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	42,9 g
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------