



Principal

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZC2J
Accessoires associés	XC2J
Tête à associer	ZC2JE04 ZC2JE03 ZC2JE07 ZC2JE02 ZC2JE05 ZC2JE01 ZC2JE06
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à tige rappel de ressort métal (tringle carrée 3 mm, L = 125 mm)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C for low temperature 10...120 °C pour température élevée
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C standard environment -40...70 °C low temperature 10...120 °C high temperature
Caractéristique d'environnement	Température élevée Basse température Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,038 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	0,800 dm
Longueur de l'emballage 1	1,300 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------