



## Principal

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Gamme de produits                         | Telemecanique Cabling components |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de câblage            |
| Type d'accessoire / élément séparé        | Connecteurs pré-câblés           |
| Nom de gamme                              | Universel                        |

## Complémentaire

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Raccordement électrique        | Connecteur femelle coudé M8, 4 broches |
| Fixation de la borne           | Vissé                                  |
| Matière de la bague            | Métal                                  |
| LED d'état                     | Sans                                   |
| Longueur de câble              | 10 m                                   |
| Diamètre extérieur du câble    | 5,2 mm                                 |
| Composition du câble           | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>               |
| Matière de l'isolant du fil    | PUR                                    |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 60 V AC<br>75 V DC                     |
| [In] courant nominal           | 4 A                                    |
| Résistance de contact          | 5000 µΩ                                |
| Résistance d'isolement minimum | 1 GΩ                                   |
| Poids                          | 0,36 kg                                |

## Environnement

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Degré d'étanchéité IP     | IP67<br>IP69K<br>IP65 |
| Certifications du produit | CULus                 |

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Température de fonctionnement         | -40...80 °C statique<br>-5...80 °C flexion |
| Température ambiante pour le stockage | -40...80 °C                                |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 292 g   |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 19,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 19,3 cm |
| Type d'emballage 2             | S02     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |
| Poids de l'emballage 2         | 3,23 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm   |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                              |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|