

Jeux d'outils

Jeu d'outils d'électricien de 28 pièces



80028

N° de cat.	Contenu du jeu	Poids (lb)
80028		17,2

N° de cat.	Description
D203-8	pince à bec long robuste – coupe latérale
D213-9NETP	pince à coupe latérale à effet de levier – utilisation du fil de tirage
D248-8	pince à coupe diagonale à effet de levier – tête inclinée
D502-10	pince multiprise crantée de 10 po à ouverture de mâchoires de 44 mm (1 3/4 po)
506-10	clé ajustable de 10 po – capacité standard
600-4	tournevis cushion-grip à pointe trapézoïdale de 1/4 po – tige carrée robuste de 102 mm (4 po)
601-6	tournevis cushion-grip à pointe d'ébéniste de 3/16 po – tige ronde de 152 mm (6 po)
602-6	tournevis cushion-grip à pointe trapézoïdale de 5/16 po – tige ronde robuste de 152 mm (6 po)
603-4B	tournevis cruciforme n° 2 à prise cushion-grip pour plier les fils – tige ronde de 102 mm (4 po)
605-6	tournevis à pointe d'ébéniste de 1/4 po – tige ronde robuste de 152 mm (6 po)
631	jeu de 7 tourne-écrous avec manche cushion-grip (3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po)
662	tournevis à pointe carrée n° 2 pour vis encastrées avec manche cushion-grip – tige ronde de 102 mm (4 po)
670-6	tournevis cushion-grip à pointe d'ébéniste de 3/16 po – Rapi-Drive®

N° de cat.	Description
93025	ruban à mesurer 25 pi x 1 po
930-9	niveau torpille aimanté
1005	outil pour couper et sertir – connecteurs isolés et non isolés
5102-16	sac à outils en toile 16 po
5139	sac à fermeture à glissière en toile
11045	pince à couper et à dénuder – fil plein 10 à 18 AWG
44100	couteau universel – lame rétractable
60056	lunettes de protection sans monture
85191	tournevis d'alésage et d'ajustement des conduits

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces), à moins de spécifications contraires.

⚠ AVERTISSEMENT : La ceinture à outils fournie dans cette trousse n'est PAS une ceinture de travail de protection.

⚠ AVERTISSEMENT : NON isolé. Ne PAS utiliser ces outils sur ou près des circuits électriques sous tension.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne PAS utiliser de tournevis pour des applications d'arrachage ou de gougeage.

⚠ AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne PAS ouvrir le boîtier du ruban à mesurer. Mécanisme à ressort sous tension; l'ouverture pourrait causer des blessures.

